

5000+ SKU

В формате единого портфеля доступен ассортимент 3 брендов:

LEDEL Профессиональные решения для освещения и управления светом

FEREKS Стандарт современного светодиодного освещения

ARFA Производство металлических потолков и декоративного LED освещения

25500 м²

Производственные площади IEK в Татарстане.

Гарантия от 3 до 8 лет

для всего ассортимента проектной светотехники.

135 единиц оборудования

Уровень локализации производства на площадках 80%.

LEDEL и FEREKS обладают заключением Минпромторга о подтверждении производства в РФ.



Копирование информации запрещено
Редакция от 27.03.2024

© 2001-2024 ООО «ТД «Ферекс»

© 2008-2024 ООО «ЛЕДЕЛ»

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

LEDEL
FEREKS

LEDEL
FEREKS

ИНФОКАРТА

ПРОЕКТНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

LEDEL STREET X1 27-250 Вт IP66 4860-40000 лм Эффективность до 180 лм/Вт	LEDEL L-STREET 24-65 Вт IP66 3125-8512 лм Светильник, проверенный временем	LEDEL L-PIXEL 50-300 Вт IP66 7500-48000 лм	LEDEL L-INDUSTRY II 71-120 Вт IP65 9230-16800 лм	LEDEL L-INDUSTRY II PRO 150-250 Вт IP65 19500-39000 лм	LEDEL L-INDUSTRY EXTREME 50-150 Вт IP66 6500-19500 лм Температура эксплуатации от -60°C до +80°C	LEDEL L-LEGO II 22-425 Вт IP66 3120-55396 лм Не задерживает пыль на корпусе	LEDEL L-PIXEL BANNER 50-300 Вт IP66 7500-48000 лм Версия для школьных спортзалов в серии	LEDEL L-INDUSTRY II BANNER 71-120 Вт IP65 9230-18000 лм Энергоэффективность до 150 лм/Вт	LEDEL L-FUSION 30-100 Вт IP40 3300-14000 лм Специальные КСС для освещения стеллажей	LEDEL L-FUSION MG 15-100 Вт IP40 1650-14000 лм Магистральная конструкция с окраской по RAL	LEDEL L-SCHOOL 15-50 Вт IP20 1800-6250 лм IP54 Базовое решение для школ
FEREKS FLS 28-60 Вт IP66 4200-9000 лм Светильник для опор от 3 до 6 метров	FEREKS FLA 45-180 Вт IP66 6199-26100 лм Температура эксплуатации до +50	LEDEL L-INDUSTRY TURBINE 25-100 Вт IP66 3300-13200 лм Усиленная естественная конвекция	LEDEL L-INDUSTRY TURBINE HB 60-360 Вт IP66 8400-57600 лм Для высоких потолков от 15 метров	LEDEL L-SUB 25-40 Вт IP65 3250-5600 лм Корпус из нержавеющей стали	LEDEL L-INDUSTRY NEW 23-46 Вт IP66 3051-6084 лм IP54	FEREKS FHB 90-230 Вт IP66 12084-30200 лм Эффективность до 170 лм/Вт	LEDEL L-LEGO II BANNER 22-425 Вт IP66 3120-55396 лм Модульный прожекторный светильник	LEDEL L-BANNER 600 600 Вт IP66 66816-69906 лм Активная система охлаждения	LEDEL L-SPOT 10-40 Вт IP20 1100-4000 лм Специальное освещение продуктовых групп	LEDEL L-STORE 50-73 Вт IP20 6750-10400 лм Общее освещение на трафаретном шинoproводе	LEDEL L-OFFICE 20-50 Вт IP30 2459-6250 лм IP50 IP54 Два вида корпуса: пластик, металл
FEREKS BLR 58-90 Вт IP66 9040-15030 лм Поворотное крепление в базовой версии	FEREKS DKV 68-260 Вт IP66 9040-33775 лм Оптимальная засветка для уличного освещения	FEREKS FHB высокотемпературный с выносным драйвером 120-190 Вт IP66 15960-25730 лм Для внешней среды до 90°C	FEREKS WHEEL 100-230 Вт IP65 16000-36800 лм	FEREKS FHB-LIGHT 100-150 Вт IP66 14183-24000 лм	FEREKS FA 20 Вт IP66 2548 лм Крепление на кронштейн или подвес	FEREKS ДПП 68-260 Вт IP66 9792-33775 лм	FEREKS LFL 460 Вт IP66 55840 лм Вес не более 16 кг	FEREKS FFL 230-1200 Вт IP66 32237-162236 лм	LEDEL L-STORE LITE 20-40 Вт IP20 2900-5500 лм Компактный акцентный светильник	LEDEL L-TRADE II 19-100 Вт IP66 2660-14400 лм Белый цвет корпуса для образовательных учреждений	LEDEL L-OFFICE MAX 50-100 Вт IP40 6500-13000 лм Для установки в ячейку 1200x600 мм
FEREKS AMG 90-220 Вт IP66 13272-33000 лм Быстросъемный драйвер	FEREKS FWL GP 15/100 Вт IP66 1554/10438 лм Оптимальная засветка для камер наблюдения	FEREKS FBL 35-52 Вт IP66 4575-6812 лм	FEREKS ССК 26-35 Вт IP65 3600-5300 лм	FEREKS ДСО 12-100 Вт IP66 1474-11454 лм Более 10 лет на рынке	FEREKS FPL 12-82 Вт IP66 1454-10823 лм	FEREKS FWL 12-45 Вт IP66 1272-4790 лм Промышленный светильник с закаленным стеклом	FEREKS FHB 90-920 Вт IP66 12804-134253 лм	FEREKS FHB-SPORT 90-920 Вт IP66 12804-134253 лм Индекс цветопередачи >CR92	FEREKS FLL 40 Вт IP40 4733 лм Готовое решение для магазинов ну джизн	FEREKS FLT 36-60 Вт IP40 4860-8664 лм Белый цвет корпуса для образовательных учреждений	FEREKS CCB 26-40 Вт IP20 3020-4761 лм IP54 Светодиодная панель в металлическом корпусе
LEDEL L-INDUSTRY II 52-100 Вт IP65 4400-12300 лм IP66 9 видов вторичной оптики	LEDEL L-POINT 9-36 Вт IP65 765-3028 лм Классический архитектурный прожектор	LEDEL L-MOUSE 3 Вт IP66 150-260 лм Для подсветки малых архитектурных форм	LEDEL L-CONTOUR 1,96-21,6 Вт IP66 33-2595 лм 8 цветовых вариантов свечения	LEDEL L-FACADE /X2 32-37 Вт IP66 2800-4200 лм Однолучевой / двухлучевой фасадный светильник	FEREKS EX-FHB 103-203 Вт IP66 103329-21889 лм ВРК на корпусе	FEREKS EX-FTN 30 Вт IP66 3399 лм Взорвобезопасная оболочка: db	FEREKS EX-FPL 12-82 Вт IP66 1454-10823 лм	FEREKS EX-ДСО 24-65 Вт IP66 3053-8190 лм	FEREKS EX-ДВУ 78-130 Вт IP66 10134-16887 лм		
LEDEL L-LINE 12-54 Вт IP65 1262-5900 лм Для заливающего, акцентного и контурного освещения	LEDEL L-LEGO II FACADE 8-16 Вт IP66 867-1611 лм	LEDEL L-WINDOW 9 Вт IP65 379 лм Светильник для подсветки контуры подсветки окон	LEDEL L-PARK SLOT 35-85 Вт IP66 3850-9350 лм Светильник с торшерным типом крепления	LEDEL L-PARK STICK 30-120 Вт IP65 4800-15800 лм Совмещенный с опорой светильник	FEREKS EX-FFL 200-230 Вт IP66 33248 лм	FEREKS EX-FWL 14-53 Вт IP66 1954-6754 лм	FEREKS EX-FBL 35-52 Вт IP66 4952-7357 лм	FEREKS EX-ДПП 68-260 Вт IP66 9792-33775 лм	FEREKS EX-ДКУ 68-260 Вт IP66 9792-33775 лм		
LEDEL L-PARK PILLAR 20-40 Вт IP66 1500-5500 лм Ландшафтный светодиодный светильник	FEREKS FWL 14-96 Вт IP66 1954-11232 лм Производится в монохромном и RGBW исполнении	FEREKS FSP 35 Вт IP66 IP44 2049-4481 лм Светильник для подсветки дорожек	FEREKS ДТУ 01 40 Вт IP66 4409 лм Классический торшерный светильник	FEREKS ДТУ 05,06,07 40-56 Вт IP66 4387-5430 лм Классический торшерный светильник	LEDEL SVTECO NEW 8 10 Вт IP52 IP66 1050-1112 лм Включен в реестр радиоэлектронной продукции	LEDEL L-INDUSTRY NEW 12 11 Вт IP66 IP54 1437 лм Влагозащищенный светильник для локальной подсветки	FEREKS ДВО 02-22 22 Вт IP20 2102-2310 лм Встраивается в потолки Грильято	FEREKS ДВО 18-56 Вт IP20 1763-6774 лм Исполнение со степенью защиты IP20 или IP65	FEREKS ФДВВ 17 Вт IP20 1961 лм Светильник с антивандальными свойствами		

LEDEL
ACUHO LEDEL L-CONTROL
 Система управления наружным освещением

ARFA
РЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ

ARFA
ОБЛИЦОВКА КОЛОНН

ARFA
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

5000+ SKU
 в одном портфеле
ОТ 10 ДНЕЙ
 срок изготовления
IEK ПРОЕКТНАЯ СВЕТОТЕХНИКА

Совместимые системы управления:
 • LEDEL ACYO L-control
 • Sundрах • Умный город
 • SUNRISE • ACYHO Рассвет
 Доступно изменение серийных характеристик светильников по индивидуальному техническому заданию.

Совместимые протоколы управления:
 • DALI • DMX512 • 0-10 (1-10) • PWM
 С 2022 года LEDEL, FEREKS и ARFA образуют единую бизнес структуру в рамках холдинга IEK GROUP.

Уличные
 Промышленные
 Прожекторные
 Коммерческие
 Офисные
 Взрывозащищенные
 Бытовые
 Архитектурно-парковые
 Прочее

Члены ассоциаций

400 записей в ЕППРП

